

K-RD NIPPEL MS NI

Reducing nipples - nickel-plated brass

Właściwości

Temperatura robocza	Max. 150 °C
Ciśnienie	Max. 60 bar
Materiał	mosiądz niklowany



Wskazówka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Dodatkowe informacje

Further types and dimensions on request.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	L1 (mm)	L2 (mm)	RK
K- 07 40 15 76	G 1/8	M 5	10,5	6,0	14 mm
K- 07 40 15 77	G 1/4	G 1/8	13,0	8,0	17 mm
K- 07 40 15 81	G 3/8	G 1/8	14,0	9,0	20 mm
K- 07 40 15 78	G 3/8	G 1/4	14,0	9,0	20 mm
K- 07 40 15 83	G 1/2	G 1/8	15,5	10,0	24 mm
K- 07 40 15 82	G 1/2	G 1/4	15,5	10,0	25 mm
K- 07 40 15 79	G 1/2	G 3/8	15,5	10,0	25 mm
K- 07 40 15 84	G 3/4	G 3/8	17,5	11,0	30 mm
K- 07 40 15 85	G 3/4	G 1/2	17,5	11,0	30 mm
K- 07 40 15 86	G 1	G 1/2	19,0	12,0	36 mm
K- 07 40 15 87	G 1	G 3/4	19,0	11,5	36 mm