
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE

regulator ciśnienia butli, ciśnienie butli 300 bar, do gazów palnych

Właściwości

Manometr butlowy	0 - 200/315 bar (max. cylinder pressure 200 bar), 0 - 300/400 bar (max. cylinder pressure 300 bar), 0 - 18/40 bar for acetylene
Materiał	mosiądz zawierający 58% Cu oraz 3% Pb
Przyłącze butli	W 30 x 2 ccw



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Single-stage type of construction acc. to DIN EN ISO 2503, with shut-off valve and safety valve as well as pressure gauges for the cylinder contents and working pressure.

Artykuł

Oznaczenie	Rodzaj gazu	Ciśnienie robocze bar
K- 07 25 07 27	Fuel gas	0 - 1,5 bar
K- 07 25 07 26	Fuel gas	0 - 10,0 bar

Części zamienne

K-MANO SCHWEISSTECHNIK	Content pressure gauge
K-MANO SCHW	Pressure gauges for welding
K-SCHUTZKAPPE MANOMETER	kapturki ochronne

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.