

# K-FI PC-BEHÄLTER SCHUTZK HANSA

Filters

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Ciśnienie wejściowe</b>	1.5 - 16 bar
<b>Zakres temperatury</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Czynniki robocze</b>	sprężone powietrze
<b>Dokładność filtra</b>	5,00 µm
<b>Materiał uszczelniający</b>	NBR
<b>Gwint przyłącza</b>	Material: Die-cast zinc
<b>zbiornik</b>	Polycarbonate (with bayonet lock)
<b>element filtr.</b>	Cellpor (PE)
<b>Obudowa</b>	Material: Grivory® (PA 66)
<b>siatka ochronna</b>	Polyamide
<b>pomiar wartości przepływu</b>	At P2 = 6 bar, pressure drop $\Delta p = 1$ bar



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Filters with excellent flow rates in modern design.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Typowielkość	spust skroplin
K- 07 25 05 64	G 1/4	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 65	G 3/8	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 66	G 3/8	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 67	G 1/2	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 60	G 3/4	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 61	G 1	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 68	G 1/4	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 69	G 3/8	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 70	G 3/8	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 71	G 1/2	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 62	G 3/4	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto
K- 07 25 05 63	G 1	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto

## Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHÄLTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element