

# K-3/2-BKR HANSA

## Ball valves

**HANSA FLEX**

### Właściwości

<b>Ciśnienie wejściowe</b>	0 - 16 bar
<b>Zakres temperatury</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Czynniki robocze</b>	sprężone powietrze
<b>Gwint przyłącza</b>	Material: Die-cast zinc
<b>Obudowa</b>	Material: Grivory® (PA 66)
<b>pomiar wartości przepływu</b>	At P2 = 6 bar, pressure drop $\Delta p = 1$ bar



### Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

### Opis

Closable ball valve in 3/2-way design, mechanically actuated. Toggle 90° rotatable and with switch position indicator: Traverse: Inlet port blocked - outlet port exhausted

Longitudinal: Inlet port and outlet port connected - exhaust blocked. Exhaust air can be collected.

### Dodatkowe informacje

The price does not include a padlock. Please order separately.

### Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Odgąłęzienie	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 11 23	G 1/4	1/4	1900	52,0	87,5 mm	54,5
K- 07 25 11 24	G 3/8	1/4	1900	52,0	87,5 mm	54,5
K- 07 25 11 43	G 3/8	1/2	11000	63,0	127,0 mm	70,5
K- 07 25 11 44	G 1/2	1/2	11000	63,0	127,0 mm	70,5
K- 07 25 11 45	G 3/4	3/4	25000	85,0	144,7 mm	93,7
K- 07 25 11 46	G 1	3/4	25000	85,0	144,7 mm	93,7

### Akcesoria

K-VORHAENGESCHLOSS Padlock

### Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ HANSA Holder HANSA