


# K-PRAEZI DRG MANO HANSA

Precision pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar
Zakres temperatury	-10 °C to +50 °C
Czynniki robocze	sprężone powietrze
Gwint przyłącza	Material: Die-cast zinc
Obudowa	Material: Grivory® (PA 66)
Przepona	NBR
Zużycie własne powietrza	2.6 l/min at P2 = 6 bar (depending on secondary pressure)
pomiar wartości przepływu	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Precision diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for applications requiring an extremely accurate working pressure. The regulator button can be latched and locked.

## Wskazówki do zamówienia

The price does not include a key lock. Please order separately.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres regulacji	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Typowość
K- 07 25 09 46	G 1/4	0.1 - 1 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 47	G 1/4	0.1 - 2 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 48	G 1/4	0.2 - 4 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 49	G 1/4	0.5 - 8 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 50	G 1/4	0.5 - 10 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 51	G 3/8	0.1 - 1 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 52	G 3/8	0.1 - 2 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 53	G 3/8	0.2 - 4 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 54	G 3/8	0.5 - 8 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 55	G 3/8	0.5 - 10 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 56	G 3/8	0.1 - 1 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 57	G 3/8	0.1 - 2 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 58	G 3/8	0.2 - 4 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 59	G 3/8	0.5 - 8 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 60	G 3/8	0.5 - 10 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 61	G 1/2	0.1 - 1 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 62	G 1/2	0.1 - 2 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 63	G 1/2	0.2 - 4 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 64	G 1/2	0.5 - 8 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 65	G 1/2	0.5 - 10 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2

## Akcesoria

K-STECKSCHLOSS Key lock

## Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-SCHALTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA