
K-PRAEZI DRG DRUCKVER HANSA

Precision pressure regulators with continuous pressure supply

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar
Zakres temperatury	-10 °C to +50 °C
Czynniki robocze	sprężone powietrze
Gwint przyłącza	Material: Die-cast zinc
Obudowa	Material: Grivory® (PA 66)
Przepona	NBR
Zużycie własne powietrza	2.6 l/min at P2 = 6 bar (depending on secondary pressure)
pomiar wartości przepływu	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Precision diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for mounting side by side.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different pressures via a single supply line.

Wskazówki do zamówienia

The price does not include a key lock. Please order separately.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres regulacji	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 09 66	G 1/4	0.1 - 1 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 67	G 1/4	0.1 - 2 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 68	G 1/4	0.2 - 4 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 69	G 1/4	0.5 - 8 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 70	G 1/4	0.5 - 10 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 71	G 3/8	0.1 - 1 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 72	G 3/8	0.1 - 2 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 73	G 3/8	0.2 - 4 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 74	G 3/8	0.5 - 8 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 75	G 3/8	0.5 - 10 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 76	G 3/8	0.1 - 1 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 77	G 3/8	0.1 - 2 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 78	G 3/8	0.2 - 4 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 79	G 3/8	0.5 - 8 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 80	G 3/8	0.5 - 10 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 81	G 1/2	0.1 - 1 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 82	G 1/2	0.1 - 2 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 83	G 1/2	0.2 - 4 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 84	G 1/2	0.5 - 8 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 85	G 1/2	0.5 - 10 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0

Akcesoria

K-STECKSCHLOSS	Key lock

Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.