K-WTEH 3-TLG MET SICH TROPF MULTIFI


Service units, 3-piece with metal bowl and sight glass, metal sight dome

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Temperatura czynnika	max. 60 °C
temperatura otoczenia	Max. 60 °C
wielkość porów w elemencie filtrującym	5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)
Materiał uszczelniający	NBR
kołpak sprężynujący	POM-brass
Obudowa	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
nasadka ociekowa	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Drain valve	Semi-automatic
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Three-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, centrifugal separator and proportional lubricator.

Wskazówki do zamówienia

3-piece service units are also available in other control ranges (0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar and 0.5 - 16 bar) and in lockable version. Please ask for more information.

Dodatkowe informacje

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, Δp ≤ 0.1 bar.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres regulacji	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Typowielkość
K- 07 25 01 11	G 1/4	0.5 - 10 bar	1100	138,0	196,0 mm	67,0	129,0	6	1
K- 07 25 01 14	G 3/8	0.5 - 10 bar	1100	138,0	196,0 mm	67,0	129,0	10	1
K- 07 25 01 17	G 1/2	0.5 - 10 bar	3000	202,0	248,0 mm	97,0	151,0	15	2
K- 07 25 01 20	G 3/4	0.5 - 10 bar	3000	202,0	248,0 mm	97,0	151,0	20	2
K- 07 25 01 23	G 1	0.5 - 10 bar	11300	300,0	385,0 mm	128,0	257,0	25	3

Części zamienne

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.