

K-ANFAV MULTIFIX MINI

Start-up valves

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------------|--|
| Ciśnienie wejściowe | Min. 2.5 bar, max. 16 bar |
| Temperatura czynnika | max. 60 °C |
| temperatura otoczenia | Max. 60 °C |
| Przepływ | 1600 l/min |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Obudowa | Die-cast zinc |
| pomiar wartości przepływu | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Wskazówka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Seat valves operated by secondary pressure for controlled pressurisation of pneumatic systems. The full cross-section of the regulator is opened at 50% of the input pressure. With adjustable restrictor!

Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 25 11 53 | G 1/4 | 45,0 | 77,5 mm | 48,5 | 29,0 |

Akcesoria

K-HALTERBAUSATZ Holder

Części zamienne

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet