

K-3/2-BKR MULTIFIX MINI

Ball valves

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------------|--|
| Temperatura czynnika | max. 60 °C |
| temperatura otoczenia | Max. 60 °C |
| napęd | Twist knob, rotatable 90° |
| Przepływ | 1800 l/min |
| Przyłącze odpowietrzania | Silencer G 1/4 |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Obudowa | Die-cast zinc |
| pomiar wartości przepływu | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |



Wskazówka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Typowielkość |
|----------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|
| K- 07 25 11 56 | G 1/8 | 40,0 | 57,6 mm | 37,6 | 20,0 | 0 |
| K- 07 25 11 57 | G 1/4 | 40,0 | 57,6 mm | 37,6 | 20,0 | 0 |

Części zamienne

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL | Automatic drain valve |
| K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ | Silencers, sintered bronze, slotted |