# K-NEBELOELER PC-BEHAEL MULTIFIX MIN


Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie wejściowe** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Temperatura czynnika** | max. 60 °C |
| **temperatura otoczenia** | Max. 60 °C |
| **Przepływ** | 1000 l/min |
| **Materiał uszczelniający** | NBR |
| **Obudowa** | Die-cast zinc |
| **nasadka ociekowa** | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| **rodzaj oleju** | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| **pomiar wartości przepływu** | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |






## Wskazówka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Micro-lubricators, oil can be filled under pressure.

## Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Typowielkość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 00 87** | G 1/8 | 40,0 | 145,1 mm | 49,6 | 95,5 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 00 89** | G 1/4 | 40,0 | 145,1 mm | 49,6 | 95,5 | 5 | 0 |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI** | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| **K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1** | Drip attachment polycarbonate |
| **K-TROPFAUFSATZ METALL** | Drip attachment metal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*