

# K-WMV 3/2 MANU DREHHEBEL

3/2-way miniature valves, manually operated, with wing lever (2 positions)

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Funkcja                     | NC                |
| Ciśnienie robocze           | 0,5 - 10 bar      |
| Temperatura robocza         | -10 °C do +60 °C  |
| przepływ 6bar i 5bar        | 35 NI/min         |
| Ø znamionowa                | 2,5 mm            |
| ciśnienie uruchamiania 6bar | 8 N               |
| korpus zaworu               | aluminium         |
| przycisk                    | mosiądz niklowany |
| sprężyna                    | stal nierdzewna   |
| Materiał uszczelniający     | NBR               |



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Artykuł

| Oznaczenie     | Przyłącze   | napęd      |
|----------------|-------------|------------|
| K- 07 15 00 58 | 4 mm boczny | monostable |
| K- 07 15 00 59 | M 5 boczny  | monostable |
| K- 07 15 00 60 | 4 mm boczny | dwustanowe |
| K- 07 15 00 61 | M 5 boczny  | dwustanowe |