

K-WKV 3/2 SCHLS SCHNVERSCHR

3/2-way toggle valves, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|--|---|
| Ciśnienie robocze | maks. 8 bar |
| Zakres temperatury | 0 °C to +70 °C |
| Gwint tablica rozdzielcza | M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm) |
| części wewnętrzne | Brass with a bare metal surface |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| śruba drążona, ramię obrotowe, dźwignienka wahlowa | Nickel-plated brass |
| uszczelki (niegubiące się) | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Artykuł

| Oznaczenie | Wykonanie | C (mm) | dla węży | Gwint | RK | B (mm) |
|----------------|-----------|-----------|--------------|-------|-------|-----------|
| K- 07 15 07 24 | 3/2-way | 16,0 | G 1/8 IG | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 25 | 3/2-way | 25,0 | 5 mm / 3 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 26 | 3/2-way | 25,0 | 6 mm / 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 27 | 3/2-way | 25,0 | 8 mm / 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 55,0 |
| K- 07 15 07 20 | 3/2-way | 22,0 | G 1/4 IG | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 22 | 3/2-way | 26,5 | 6 mm / 4 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 23 | 3/2-way | 27,5 | 8 mm / 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |
| K- 07 15 07 21 | 3/2-way | 28,5 | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 60,0 |