

K-PNEU LOGIKELEMENTE

Pneumatic logic elements

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|--------------------------------|--|
| Ciśnienie pracy | OR-AND: 1.5-8 bar, NOT: 0.4-6 bar, YES - MEMORY: 0.0-8 bar (pilot pressure from 1.5-8 bar) |
| Zakres temperatury | -10 °C to +60 °C |
| Przyłącze | Push-in fitting for 4 mm pipe |
| przepływ | 100 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 1$ bar) |
| Ø znamionowa | 2,7 mm |
| rezerva | OR - AND: by compressed air, MEMORY: by air, YES - NOT: by mechanical spring |
| Materiał | Technopolymer |
| suwak | Aluminium |
| Materiał uszczelniający | NBR |



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Pneumatic logic elements are available with five different functions: OR, AND, NOT, YES, MEMORY. All elements have an adapter for the Ω -rail (DIN EN 50022) integral with the body.

Artykuł

| Oznaczenie | Funkcja | Wysokość (mm) | Długość (mm) |
|----------------|---------|---------------|--------------|
| K- 07 15 13 77 | OR | 40 | 38,5 |
| K- 07 15 13 78 | AND | 40 | 38,5 |
| K- 07 15 13 79 | NOT | 40 | 55,2 |
| K- 07 15 13 80 | YES | 40 | 55,2 |
| K- 07 15 13 81 | MEMORY | 41 | 89,5 |