K-WV 3/2 MANU L DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever, NC

Właściwości

Ciśnienie robocze	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
Zakres temperatury	-10 °C to +60 °C
przepływ 6bar i 10bar	550 Nl/min
przepływ 6bar i 5bar	400 Nl/min
korpus zaworu	aluminium
sprężyna	Special steel
tłok	Aluminium
Materiał uszczelniający	NBR



Wskazówka

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve.
Corresponds to a 5/3-way valve.
Dalsze informacje na zapytanie.

Dodatkowe informacje

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Symbol	napęd	Położenia wysterowania
K- 07 15 00 82	G 1/8	9	monostable	2
K- 07 15 00 83	G 1/8	10	dwustanowe	2
K- 07 15 00 84	G 1/8	11	monostable	3*
K- 07 15 00 85	G 1/8	12	dwustanowe	3*

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.