

K-WV 3/2 MANU L DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever, NC

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|--------------------------------|---|
| Ciśnienie robocze | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Zakres temperatury | -10 °C to +60 °C |
| przepływ 6bar i 10bar | 550 NI/min |
| przepływ 6bar i 5bar | 400 NI/min |
| korpus zaworu | aluminium |
| sprężyna | Special steel |
| łtok | Aluminium |
| Materiał uszczelniający | NBR |



Wskazówka

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve.
Corresponds to a 5/3-way valve.
Dalsze informacje na zapytanie.

Dodatkowe informacje

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Artykuł

| Oznaczenie | Przyłącze | Symbol | napęd | Położenia wysterowania |
|----------------|-----------|--------|------------|------------------------|
| K- 07 15 00 82 | G 1/8 | 9 | monostable | 2 |
| K- 07 15 00 83 | G 1/8 | 10 | dwustanowe | 2 |
| K- 07 15 00 84 | G 1/8 | 11 | monostable | 3* |
| K- 07 15 00 85 | G 1/8 | 12 | dwustanowe | 3* |