

# K-WV 5/2 MANU K DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Ciśnienie robocze</b>	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
<b>Zakres temperatury</b>	-10 °C to +60 °C
<b>przepływ 6bar i 10bar</b>	550 NI/min
<b>przepływ 6bar i 5bar</b>	400 NI/min
<b>korpus zaworu</b>	aluminium
<b>sprężyna</b>	Special steel
<b>łtok</b>	Aluminium
<b>Materiał uszczelniający</b>	NBR



## Wskazówka

\*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.

Dalsze informacje na zapytanie.

## Dodatkowe informacje

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Symbol	napęd	Położenia wysterowania
K- 07 15 02 37	G 1/8	5	monostable	2
K- 07 15 02 38	G 1/8	6	dwustanowe	2
K- 07 15 02 39	G 1/8	7	monostable	3*
K- 07 15 02 40	G 1/8	8	dwustanowe	3*