# K-WV 5/2 MANU K DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie robocze** | 2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| **Zakres temperatury** | -10 °C to +60 °C |
| **przepływ 6bar i 10bar** | 550 Nl/min |
| **przepływ 6bar i 5bar** | 400 Nl/min |
| **korpus zaworu** | aluminium |
| **sprężyna** | Special steel |
| **tłok** | Aluminium |
| **Materiał uszczelniający** | NBR |



## Wskazówka

*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.
Dalsze informacje na zapytanie.

## Dodatkowe informacje

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Artykuł

| Oznaczenie | Przyłącze | Symbol | napęd | Położenia wysterowania |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 02 37** | G 1/8 | 5 | monostable | 2 |
| **K- 07 15 02 38** | G 1/8 | 6 | dwustanowe | 2 |
| **K- 07 15 02 39** | G 1/8 | 7 | monostable | 3* |
| **K- 07 15 02 40** | G 1/8 | 8 | dwustanowe | 3* |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*