K-WV 5/2 MANU K DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with short wing lever

Właściwości

Ciśnienie robocze	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
Zakres temperatury	-10 °C to +60 °C
przepływ 6bar i 10bar	550 Nl/min
przepływ 6bar i 5bar	400 Nl/min
korpus zaworu	aluminium
sprężyna	Special steel
tłok	Aluminium
Materiał uszczelniający	NBR



Wskazówka

*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.
Dalsze informacje na zapytanie.

Dodatkowe informacje

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Symbol	napęd	Położenia wysterowania
K- 07 15 02 37	G 1/8	5	monostable	2
K- 07 15 02 38	G 1/8	6	dwustanowe	2
K- 07 15 02 39	G 1/8	7	monostable	3*
K- 07 15 02 40	G 1/8	8	dwustanowe	3*

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.