

# K-WV 5/2 MANU L DREHHEBEL

5/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever

## Właściwości

<b>Ciśnienie robocze</b>	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
<b>Zakres temperatury</b>	-10 °C to +60 °C
<b>przepływ 6bar i 10bar</b>	550 NI/min
<b>przepływ 6bar i 5bar</b>	400 NI/min
<b>korpus zaworu</b>	aluminium
<b>sprężyna</b>	Special steel
<b>łtok</b>	Aluminium
<b>Materiał uszczelniający</b>	NBR



## Wskazówka

\*3 valve positions only in conjunction with a second way valve.  
Dalsze informacje na zapytanie.

## Dodatkowe informacje

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

## Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Symbol	napęd	Położenia wysterowania
K- 07 15 02 41	G 1/8	9	monostable	2
K- 07 15 02 42	G 1/8	10	dwustanowe	2
K- 07 15 02 43	G 1/8	11	monostable	3*
K- 07 15 02 44	G 1/8	12	dwustanowe	3*