

# K-FI AK KOH METALLBEHAE MULTIFIX MI

Activated carbon filters with metal bowl

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Ciśnienie wejściowe</b>	Max. 16 bar
<b>Temperatura czynnika</b>	max. 60 °C
<b>temperatura otoczenia</b>	Max. 60 °C
<b>Materiał uszczelniający</b>	NBR
<b>wkład do filtra</b>	Activated carbon-POM
<b>Obudowa</b>	Die-cast zinc
<b>Drain valve</b>	Semi-automatic
<b>Zawartość pozostałego oleju</b>	0.005 mg/m3
<b>pomiar wartości przepływu</b>	FA at P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0.2$ bar



## Wskazówka

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.  
Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Przepływ (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Typowość
K- 07 25 10 46	G 1/8	310	40,0	97,3 mm	12,3	85,0	5	0

## Części zamienne

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«