

# K-XV ARG-K MS NI

Double nipples, conical male thread - nickel-plated brass

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Temperatura robocza | Max. 150 °C       |
| Ciśnienie           | Max. 60 bar       |
| Materiał            | mosiądz niklowany |



## Wskazówka

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.  
Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

## Dodatkowe informacje

Further types and dimensions on request.

## Artykuł

| Oznaczenie     | Gwint 1 | Gwint 2 | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | RK    |
|----------------|---------|---------|------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 12 60 | R 1/8   | R 1/8   | 21,0       | 8,0        | 8,0        | 12 mm |
| K- 07 40 12 61 | R 1/8   | R 1/4   | 24,0       | 11,0       | 8,0        | 14 mm |
| K- 07 40 12 62 | R 1/8   | R 3/8   | 25,0       | 11,5       | 8,0        | 17 mm |
| K- 07 40 12 63 | R 1/4   | R 1/4   | 27,0       | 11,0       | 11,0       | 14 mm |
| K- 07 40 12 64 | R 1/4   | R 3/8   | 28,0       | 11,5       | 11,0       | 17 mm |
| K- 07 40 12 65 | R 1/4   | R 1/2   | 32,0       | 14,0       | 11,0       | 22 mm |
| K- 07 40 12 66 | R 3/8   | R 3/8   | 29,0       | 11,5       | 11,5       | 17 mm |
| K- 07 40 12 67 | R 3/8   | R 1/2   | 32,5       | 14,0       | 11,5       | 22 mm |
| K- 07 40 12 68 | R 1/2   | R 1/2   | 35,0       | 14,0       | 14,0       | 22 mm |
| K- 07 40 12 69 | R 1/2   | R 3/4   | 37,0       | 16,5       | 14,0       | 27 mm |
| K- 07 40 12 71 | R 3/4   | R 3/4   | 40,0       | 16,5       | 16,5       | 27 mm |
| K- 07 40 12 70 | R 3/4   | R 1     | 42,5       | 19,0       | 16,5       | 34 mm |
| K- 07 40 12 72 | R 1     | R 1     | 45,5       | 19,0       | 19,0       | 34 mm |