

# K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1

Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Ciśnienie robocze   | 0 - 8 bar         |
| Temperatura robocza | -10 °C to +250 °C |
| poziom hałasu 6bar  | 71 ~ 108 dB(A)    |



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

## Artykuł

| Oznaczenie     | Gwint | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | RK    |
|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| K- 07 40 34 70 | M 5   | 5,0       | 18,5      | 4,0       | 9 mm  |
| K- 07 40 34 71 | G 1/8 | 4,5       | 21,0      | 8,5       | 12 mm |
| K- 07 40 34 72 | G 1/4 | 6,0       | 28,0      | 11,0      | 15 mm |
| K- 07 40 34 73 | G 3/8 | 7,0       | 35,5      | 14,0      | 19 mm |
| K- 07 40 34 74 | G 1/2 | 8,0       | 41,5      | 16,0      | 23 mm |
| K- 07 40 34 75 | G 3/4 | 9,0       | 53,0      | 21,0      | 30 mm |
| K- 07 40 34 76 | G 1   | 12,0      | 67,0      | 27,0      | 36 mm |