K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST S

End position feedback plastic- inductive sensors

Właściwości

prąd roboczy	200 mA
dwuzłączka kablowa	M 20 x 1.5
Funkcja sterująca	Positive switching, PNP NO contact, damped or undamped in the end position
rodzaj ochrony	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Zakres temperatury	-20 °C to +70 °C
Obudowa	Polyamide blue or black
śruba	Stainless steel 1.4301
wałek	Polyamide PA6, black
pokrywka	Polycarbonate, transparent
mostek montażowy	PA6 with 30 % glass fibre
uszczelki	EPDM and NBR
Materiał uszczelniający	NBR



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Artykuł

Oznaczenie	Napięcie	Definicja
K- 07 30 29 06	9 V - 36 V DC	End position feedback, D 2 type with inductive 3-wire sensors

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.