K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

End position feedback - plastic microswitch

Właściwości

dwuzłączka kablowa	M 20 x 1.5
min. moc załączalna	1 mA at 4 V DC
znamionowa moc załączalna	1 mA to 5 A at 250 V AC
Funkcja sterująca	Changeover, silver-plated contacts
rodzaj ochrony	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Zakres temperatury	-20 °C to +70 °C
Obudowa	Polyamide blue or black
śruba	Stainless steel 1.4301
wałek	Polyamide PA6, black
pokrywka	Polycarbonate, transparent
mostek montażowy	PA6 with 30 % glass fibre
uszczelki	EPDM and NBR
Materiał uszczelniający	NBR



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Artykuł

Oznaczenie	Definicja
K- 07 30 29 05	End position feedback, M 2 type with microswitch

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.