K-DRS ELEKTRONISCH

Pressure switches, electronic with digital display

Właściwości

temperatura otoczenia	-20 °C to +80 °C
Przyłącze elektryczne	okrągły łącznik wtykowy M 12 x 1, 4-bieg.
Sygnał wyjściowy	2 switching outputs
dokładność	1% of span
Energia pomocnicza	DC 15 - 35V
części stykające się z mierzonym czynnikiem	CrNi steel
temperatura mierzonego czynnika	-20 °C to +85 °C
przyłącze technologiczne	G 1/4
rodzaj ochrony	IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
Obudowa	CrNi steel



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air.
Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Zakres pomiarowy
K- 07 30 30 07	G 1/4	0 - 1.0 bar
K- 07 30 30 12	G 1/4	0 - 2.5 bar
K- 07 30 30 15	G 1/4	0 - 4.0 bar
K- 07 30 30 18	G 1/4	0 - 6.0 bar
K- 07 30 30 08	G 1/4	0 - 10.0 bar
K- 07 30 30 10	G 1/4	0 - 16.0 bar
K- 07 30 30 13	G 1/4	0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16	G 1/4	0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19	G 1/4	0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09	G 1/4	0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11	G 1/4	0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14	G 1/4	0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17	G 1/4	0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20	G 1/4	0 - 600.0 bar

Akcesoria

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS	Electronic pressure switch EDS

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.