

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS

Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting
K-07302861

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Zakres stosowania	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
temperatura otoczenia	-10 °C to +60 °C
Przyłącze elektryczne	Pg 11P coupling plug, acc. to ISO 4400
częstotliwość załączania	60/min.
napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Funkcja	Changeover
rodzaj ochrony	IP 65
Materiał	Plastic Grivory (PA 61/XT)



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Artykuł

Oznaczenie	Zakres nastawy
K- 07 30 28 61	0,5 - 10,0 bar

są akcesoriami do następujących produktów

K-VT SCHMAL MULTIFIX Manifolds - narrow design

K-VT BREIT MULTIFIX Manifolds - wide design

jest częścią zamienną do następujących produktów

K-VERTEILER HANSA Manifolds