

# K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS

Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting  
K-07302861

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Typ konstrukcji	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Zakres stosowania	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
temperatura otoczenia	-10 °C to +60 °C
Przyłącze elektryczne	Pg 11P coupling plug, acc. to ISO 4400
częstotliwość załączania	60/min.
napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Funkcja	Changeover
rodzaj ochrony	IP 65
Materiał	Plastic Grivory (PA 61/XT)



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

## Artykuł

Oznaczenie	Zakres nastawy
K- 07 30 28 61	0,5 - 10,0 bar

## są akcesoriami do następujących produktów

K-VT SCHMAL MULTIFIX Manifolds - narrow design

K-VT BREIT MULTIFIX Manifolds - wide design

## jest częścią zamienną do następujących produktów

K-VERTEILER HANSA Manifolds