K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL 3A


3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze	1.5 - 8 bar
Zakres temperatury	Up to +70 °C
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
przyłącze powietrza sterującego	G 1/8
korpus zaworu	Aluminium alloy





Monostable
monostabil

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Przyłącze odpowietrzania	Przepływ (L/min)	numer schematu ideowego	Typowielkość
K- 07 15 01 79	M 5	M 5	300	25	100
K- 07 15 01 80	G 1/8	G 1/8	500	25	100
K- 07 15 01 81	G 1/8	G 1/8	750	25	200
K- 07 15 01 82	G 1/4	G 1/4	850	25	200
K- 07 15 01 83	G 1/4	G 1/4	1300	25	300
K- 07 15 01 84	G 3/8	G 3/8	1500	25	300

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.