


K-STECKVERSCHR ABSP AGR-K

Straight stop valves, conical male thread, coated

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie pracy	Max. 10 bar, vacuum
Zakres stosowania	Air, vacuum
zalecane węże	PU or PA (nylon)
Czynniki robocze	sprężone powietrze
Norma	R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Zakres temperatury	0 °C to +60 °C
Powierzchnia uszczelniająca	Conical version: thread coating
Materiał	Plastic, Nickel plated brass
pierścień dociskowy	Plastic



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Artykuł

Oznaczenie	Gwint	do średnicy zewnętrznej węża Ø mm	L1 (mm)	RK
K- 07 40 08 29	R 1/8	4 mm	27,5	10 mm
K- 07 40 08 30	R 1/8	6 mm	27,0	12 mm
K- 07 40 08 31	R 1/8	8 mm	29,0	14 mm
K- 07 40 08 27	R 1/4	6 mm	27,0	14 mm
K- 07 40 08 28	R 1/4	8 mm	29,0	14 mm
K- 07 40 08 26	R 1/4	10 mm	37,0	17 mm
K- 07 40 08 32	R 3/8	10 mm	37,0	17 mm
K- 07 40 08 33	R 3/8	12 mm	38,0	20 mm
K- 07 40 08 34	R 3/8	8 mm	29,0	17 mm
K- 07 40 08 24	R 1/2	10 mm	37,0	21 mm
K- 07 40 08 25	R 1/2	12 mm	38,0	21 mm