

K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G-MINI

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------------|--|
| Ciśnienie wejściowe | 2.5 - 9 bar |
| Temperatura czynnika | max. 70 °C |
| temperatura otoczenia | Max. 70 °C |
| Przyłącze elektryczne | Coupler plug PG 9 - form B |
| Materiał uszczelniający | NBR |
| Obudowa | Die-cast aluminium |
| pomiar wartości przepływu | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Dalsze informacje | User manual on request |



Artykuł

| Oznaczenie | Gwint | Przepływ (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Typowielkość |
|----------------|-------|------------------|--------|----------|--------|--------|--------------|
| K- 07 25 12 26 | G 1/8 | 550 | 59,0 | 123,5 mm | 93,5 | 30,0 | 200 |
| K- 07 25 12 28 | G 1/4 | 550 | 59,0 | 123,5 mm | 93,5 | 30,0 | 200 |

Akcesoria

| | |
|-----------------|--------------|
| K-WANDHALTER | Wall bracket |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |

są akcesoriami do następujących produktów

| | |
|-------------------|-----------|
| K-VT 2 ABGAENGE G | Manifolds |
|-------------------|-----------|