

# K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G-MINI

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ciśnienie wejściowe       | 2.5 - 9 bar                                                    |
| Temperatura czynnika      | max. 70 °C                                                     |
| temperatura otoczenia     | Max. 70 °C                                                     |
| Przyłącze elektryczne     | Coupler plug PG 9 - form B                                     |
| Materiał uszczelniający   | NBR                                                            |
| Obudowa                   | Die-cast aluminium                                             |
| pomiar wartości przepływu | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Dalsze informacje         | User manual on request                                         |



## Artykuł

| Oznaczenie     | Gwint | Przepływ (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | Typowielkość |
|----------------|-------|------------------|--------|----------|--------|--------|--------------|
| K- 07 25 12 26 | G 1/8 | 550              | 59,0   | 123,5 mm | 93,5   | 30,0   | 200          |
| K- 07 25 12 28 | G 1/4 | 550              | 59,0   | 123,5 mm | 93,5   | 30,0   | 200          |

## Akcesoria

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| K-WANDHALTER    | Wall bracket |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder       |

są akcesoriami do następujących produktów

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| K-VT 2 ABGAENGE G | Manifolds |
|-------------------|-----------|