

K-TR PVC SICHERHEITS SET

zestaw bezpiecznych węży pneumatycznych z PCW

HANSA FLEX

Właściwości

Temperatura robocza -15 °C do +60 °C



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Wąż standardowy, elastyczny odporny na ciśnienie i ścieranie. Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu koloru sygnałowego - świecący zielony. Konfekcjonowany ze złączem bezpieczeństwa z przyciskiem NW 7,4 i tulejką wtykową z niklowanego mosiądzu. Nie nadaje się do narzędzi udarowych lub impulsowych!

Artykuł

| Oznaczenie | Ø wewn. wąż (mm) | Ø zewn. wąż (mm) | maks. ciśnienie robocze przy 20°C (bar) | Długość węża (m) |
|----------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| K- 07 10 12 03 | 6,0 | 12,0 | 12 | 5 |
| K- 07 10 12 01 | 6,0 | 12,0 | 12 | 10 |
| K- 07 10 12 02 | 6,0 | 12,0 | 12 | 20 |
| K- 07 10 12 06 | 9,0 | 15,0 | 12 | 5 |
| K- 07 10 12 04 | 9,0 | 15,0 | 12 | 10 |
| K- 07 10 12 05 | 9,0 | 15,0 | 12 | 20 |