# K-TR PVC SICHERHEITS SET

zestaw bezpiecznych węży pneumatycznych z PCW

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Temperatura robocza** | -15 °C do +60 °C |



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Wąż standardowy, elastyczny odporny na ciśnienie i ścieranie. Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu koloru sygnałowego - świecący zielony. Konfekcjonowany ze złączem bezpieczeństwa z przyciskiem NW 7,4 i tulejką wtykową z niklowanego mosiądzu.
Nie nadaje się do narzędzi udarowych lub impulsowych!

## Artykuł

| Oznaczenie | Ø wewn. wąż (mm) | Ø zewn. wąż (mm) | maks. ciśnienie robocze przy 20°C (bar) | Długość węża (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 12 03** | 6,0 | 12,0 | 12 | 5 |
| **K- 07 10 12 01** | 6,0 | 12,0 | 12 | 10 |
| **K- 07 10 12 02** | 6,0 | 12,0 | 12 | 20 |
| **K- 07 10 12 06** | 9,0 | 15,0 | 12 | 5 |
| **K- 07 10 12 04** | 9,0 | 15,0 | 12 | 10 |
| **K- 07 10 12 05** | 9,0 | 15,0 | 12 | 20 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*