# K-WV 3/2 5/2 NAMUR LB

3/2 and 5/2-way spool valves with NAMUR style interface

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Czynniki robocze** | Air, neutral gases (filtered) |
| **Ciśnienie pracy** | 1.5 - 8 bar |
| **Temperatura robocza** | +5 °C to +50 °C |
| **Przyłącze elektryczne** | Plug connector PG 9 |
| **Obudowa** | Aluminium |
| **Materiał uszczelniający** | NBR |



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Pilot-operated 3/2 and 5/2-way spool valves with threaded ports and a NAMUR style interface. Combines high-quality design with a low price. By adding the conversion plate supplied with each valve, the device can be adapted to a 3/2-way function. The valve is turned on by a continuous signal. Turning off causes the piston to be returned to its initial position under pressure.Includes a manual operator as standard.

## Artykuł

| Oznaczenie | Napięcie | Port 1 | Przyłącze 3 + 5 | DN | Przepływ (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 09** | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | G 1/4 | 8 | 1370 |
| **K- 07 15 00 10** | 24 V DC | G 1/4 | G 1/4 | 8 | 1370 |
| **K- 07 15 00 11** | 230 V, 50 Hz | G 3/8 | G 1/4 | 10 | 1650 |
| **K- 07 15 00 12** | 24 V DC | G 3/8 | G 1/4 | 10 | 1650 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*