

# K-WV 5/2 LOCHBILD NAMUR

## 5/2-way spool valves with NAMUR style interface

### Właściwości

Czynniki robocze	Air, neutral gases, filtered
Ciśnienie pracy	1.5 to 10 bar
Temperatura robocza	-20 °C to +70 °C
Przyłącze elektryczne	Plug connector PG 9
zawarte w zakresie dostawy	Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws
Pobór mocy	3 W=/5 VA~
Obudowa	Aluminium, anodised
suwak	Stainless steel
Materiał uszczelniający	NBR



### Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

### Opis

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.

Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design. <br>Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.<br>

### Artykuł

Oznaczenie	Napięcie	Przyłącze	DN	Przepływ (L/min)
K- 07 15 00 07	230 V, 50 Hz	G 1/4	7	1250
K- 07 15 00 08	24 V DC	G 1/4	7	1250