

K-KOMP ZYL DOPPELW IG

Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, female piston rod

HANSA FLEX

Właściwości

Czynniki robocze	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Ciśnienie pracy	Max. 10 bar
Ciśnienie zadziałania	0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100)
Zakres temperatury	-10 °C to +60 °C (Ø 20 to Ø 63) -10 °C to +80 °C (Ø 80 bis Ø 100)
Łącznik	C45 steel, hard chrome-plated
Obudowa	Anodised aluminium jacket with T-slots
Uszczelnienie	POM (Ø 20 to Ø 63); Aluminium (Ø 80 to Ø 100)
Materiał uszczelniający	NBR



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

New series acc. to ISO 21287 characterised by a very short and compact design. The standard type features a magnetic piston. Piston rod optionally with male or female thread.

Artykuł

Oznaczenie	Ø tłok	Skok (mm)	Przyłącze	Gwint wewnętrzny tłocznika
K- 07 15 08 87	20 mm	5	M 5	M 6
K- 07 15 08 88	20 mm	10	M 5	M 6
K- 07 15 08 89	20 mm	15	M 5	M 6
K- 07 15 08 90	20 mm	20	M 5	M 6
K- 07 15 08 91	20 mm	25	M 5	M 6
K- 07 15 08 92	20 mm	30	M 5	M 6
K- 07 15 08 93	20 mm	40	M 5	M 6
K- 07 15 08 94	20 mm	50	M 5	M 6
K- 07 15 08 95	20 mm	60	M 5	M 6
K- 07 15 08 96	25 mm	5	M 5	M 6
K- 07 15 08 97	25 mm	10	M 5	M 6
K- 07 15 08 98	25 mm	15	M 5	M 6
K- 07 15 08 99	25 mm	20	M 5	M 6
K- 07 15 09 00	25 mm	25	M 5	M 6
K- 07 15 09 01	25 mm	30	M 5	M 6
K- 07 15 09 02	25 mm	40	M 5	M 6
K- 07 15 09 03	25 mm	50	M 5	M 6
K- 07 15 09 04	25 mm	60	M 5	M 6
K- 07 15 09 05	32 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 06	32 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 07	32 mm	15	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 08	32 mm	20	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 09	32 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 10	32 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 11	32 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 12	32 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 13	32 mm	60	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 14	32 mm	80	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 15	40 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 16	40 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 17	40 mm	15	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 18	40 mm	20	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 19	40 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 20	40 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 21	40 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 22	40 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 23	40 mm	60	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 24	40 mm	80	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 25	50 mm	5	G 1/8	M 10



Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

25.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

K-KOMP ZYL DOPPELW IG

Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, female piston rod

HANSA FLEX

Artykuł

Oznaczenie	Ø tłok	Skok (mm)	Przyłącze	Gwint wewnętrzny tłoczek
K- 07 15 09 26	50 mm	10	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 27	50 mm	15	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 28	50 mm	20	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 29	50 mm	25	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 30	50 mm	30	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 31	50 mm	40	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 32	50 mm	50	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 33	50 mm	60	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 34	50 mm	80	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 35	63 mm	5	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 36	63 mm	10	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 37	63 mm	15	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 38	63 mm	20	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 39	63 mm	25	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 40	63 mm	30	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 41	63 mm	40	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 42	63 mm	50	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 43	63 mm	60	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 44	63 mm	80	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 45	80 mm	5	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 46	80 mm	10	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 47	80 mm	15	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 48	80 mm	20	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 49	80 mm	25	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 50	80 mm	30	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 51	80 mm	40	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 52	80 mm	50	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 53	80 mm	60	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 54	80 mm	80	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 77	100 mm	5	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 78	100 mm	10	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 79	100 mm	15	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 80	100 mm	20	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 81	100 mm	25	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 82	100 mm	30	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 83	100 mm	40	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 84	100 mm	50	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 85	100 mm	60	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 86	100 mm	80	G 1/8	M 12