


K-WV 5/3 HANDHEBEL MITTELST 4H

5/3-way valve, operated by hand lever, mid-position closed, latching

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------------|--|
| Ciśnienie robocze | 0 - 8 bar |
| Zakres temperatury | -20 °C to +70 °C |
| pomiar wartości przepływu | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| korpus zaworu | Aluminium alloy |



Stable for 5/3,
mid-position closed
stabil für 5/3,
Mitte geschlossen

Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Artykuł

| Oznaczenie | Przyłącze wyjście | Przyłącze wejście | Przyłącze odpowietrzania | Przepływ (L/min) | numer schematu ideowego |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| K- 07 15 04 17 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 17 |
| K- 07 15 04 18 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 17 |
| K- 07 15 04 19 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 17 |
| K- 07 15 04 20 | G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 17 |