

# K-WTEH 3-TLG MET SICH WAND V G

Service units, 3-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Ciśnienie wejściowe	Max. 10 bar
Temperatura czynnika	max. 70 °C
temperatura otoczenia	Max. 70 °C
wielkość porów w elemencie filtrującym	5 µm
Materiał uszczelniający	NBR
kołpak sprężynujący	POM
Obudowa	Die-cast aluminium
nasadka ociekowa	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
pomiar wartości przepływu	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Dalsze informacje	User manual on request



## Artykuł

Oznaczenie	Gwint	Zakres regulacji	Przepływ (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Typowielkość
K- 07 25 14 32	G 3/4	1.5 - 9 bar	3750	295,0	280,5 mm	61,5	219,0	600
K- 07 25 14 34	G 1	1.5 - 9 bar	3750	295,0	280,5 mm	61,5	219,0	600

## Akcesoria

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-minik« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket