

# K-L-STECK STECKNIPPEL VB RED

Union elbows with push-in plug, unequal

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Ciśnienie pracy</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Zakres stosowania</b>	Air, vacuum
<b>zalecane węże</b>	PU or PA (nylon)
<b>Czynniki robocze</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>Zakres temperatury</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Materiał</b>	Plastic, Nickel plated brass
<b>pierścień dociskowy</b>	Plastic



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artykuł

Oznaczenie	do średnicy zewnętrznej węża Ø mm	L1 (mm)	L2 (mm)	złączka wtykowa (mm)
K- 07 40 53 04	4 mm	18,5	33,0	6
K- 07 40 53 05	6 mm	18,7	36,7	8
K- 07 40 53 06	8 mm	22,7	41,2	10
K- 07 40 53 07	10 mm	27,7	47,2	12