K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick diconnect couplings and stems DN 7.2

Właściwości

Warstwa wewnętrzna	Soft-PVC, black
Wkład	plecionki poliestrowe
Warstwa zewnętrzna	Soft-PVC, blue
Temperatura robocza	-20 °C to +60 °C



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled wit brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. wąż (mm)	Ø zewn. wąż (mm)	maks. ciśnienie robocze przy 20°C (bar)	Długość węża (m)
K- 07 10 11 91	6,3	11,0	15	5
K- 07 10 11 85	6,3	11,0	15	10
K- 07 10 11 87	6,3	11,0	15	15
K- 07 10 11 88	6,3	11,0	15	20
K- 07 10 11 90	6,3	11,0	15	25
K- 07 10 11 99	9,0	14,5	15	5
K- 07 10 11 93	9,0	14,5	15	10
K- 07 10 11 95	9,0	14,5	15	15
K- 07 10 11 96	9,0	14,5	15	20
K- 07 10 11 98	9,0	14,5	15	25

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.