

K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick disconnect couplings and stems DN 7.2

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Warstwa wewnętrzna | Soft-PVC, black |
| Wkład | plecionki poliestrowe |
| Warstwa zewnętrzna | Soft-PVC, blue |
| Temperatura robocza | -20 °C to +60 °C |



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Artykuł

| Oznaczenie | Ø wewn. wąż (mm) | Ø zewn. wąż (mm) | maks. ciśnienie robocze przy 20°C (bar) | Długość węża (m) |
|----------------|------------------|------------------|---|------------------|
| K- 07 10 11 91 | 6,3 | 11,0 | 15 | 5 |
| K- 07 10 11 85 | 6,3 | 11,0 | 15 | 10 |
| K- 07 10 11 87 | 6,3 | 11,0 | 15 | 15 |
| K- 07 10 11 88 | 6,3 | 11,0 | 15 | 20 |
| K- 07 10 11 90 | 6,3 | 11,0 | 15 | 25 |
| K- 07 10 11 99 | 9,0 | 14,5 | 15 | 5 |
| K- 07 10 11 93 | 9,0 | 14,5 | 15 | 10 |
| K- 07 10 11 95 | 9,0 | 14,5 | 15 | 15 |
| K- 07 10 11 96 | 9,0 | 14,5 | 15 | 20 |
| K- 07 10 11 98 | 9,0 | 14,5 | 15 | 25 |