# K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick diconnect couplings and stems DN 7.2

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Warstwa wewnętrzna** | Soft-PVC, black |
| **Wkład** | plecionki poliestrowe |
| **Warstwa zewnętrzna** | Soft-PVC, blue |
| **Temperatura robocza** | -20 °C to +60 °C |



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled wit brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

## Artykuł

| Oznaczenie | Ø wewn. wąż (mm) | Ø zewn. wąż (mm) | maks. ciśnienie robocze przy 20°C (bar) | Długość węża (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 11 91** | 6,3 | 11,0 | 15 | 5 |
| **K- 07 10 11 85** | 6,3 | 11,0 | 15 | 10 |
| **K- 07 10 11 87** | 6,3 | 11,0 | 15 | 15 |
| **K- 07 10 11 88** | 6,3 | 11,0 | 15 | 20 |
| **K- 07 10 11 90** | 6,3 | 11,0 | 15 | 25 |
| **K- 07 10 11 99** | 9,0 | 14,5 | 15 | 5 |
| **K- 07 10 11 93** | 9,0 | 14,5 | 15 | 10 |
| **K- 07 10 11 95** | 9,0 | 14,5 | 15 | 15 |
| **K- 07 10 11 96** | 9,0 | 14,5 | 15 | 20 |
| **K- 07 10 11 98** | 9,0 | 14,5 | 15 | 25 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*