

K-VST 1 3

Plugs

Właściwości

| | |
|-----------------------------|--|
| Ciśnienie pracy | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Zakres stosowania | Air, vacuum |
| zalecane węże | PU or PA (nylon) |
| Czynniki robocze | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Zakres temperatury | -20 °C to +80 °C |
| Powierzchnia uszczelniająca | Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating |
| Materiał | Plastic, Nickel plated brass |
| pierścień dociskowy | Plastic |



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artykuł

| Oznaczenie | do średnicy zewnętrznej węża Ø mm | L1 (mm) |
|----------------|-----------------------------------|---------|
| K- 07 40 03 98 | 4 mm | 30,2 |
| K- 07 40 03 99 | 6 mm | 33,6 |
| K- 07 40 04 00 | 8 mm | 36,6 |
| K- 07 40 04 01 | 10 mm | 40,1 |
| K- 07 40 04 02 | 12 mm | 43,5 |