

K-WERKST-SCHLAUCH SOFT

Workshop hose soft

HANSA FLEX

Właściwości

Warstwa wewnętrzna	Soft-PVC, black
Wkład	plecionki poliestrowe
Warstwa zewnętrzna	Soft-PVC, blue
Temperatura	-20 °C to +60 °C
Długość rolki	50 m



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas (compressed air feed for pneumatic tools, equipping assembly stations, etc.). Thanks to the even fabric reinforcement, this hose combines high pressure resistance, very good handling and high mechanical strength with excellent bond adhesion. The high level of ozone resistance further enhances the hose's durability and reliability. TÜV approved.

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. wąż (mm)	Ø zewn. wąż (mm)	Max. working pressure resistance at 23°C (bar)	Promień gięcia min. (mm)
K- 07 10 10 33	6,3	11,0	15	23
K- 07 10 10 34	8,0	13,0	15	28
K- 07 10 10 35	9,0	14,5	15	32
K- 07 10 10 36	10,0	15,5	15	35
K- 07 10 10 37	12,7	19,0	15	45
K- 07 10 10 38	16,0	23,0	15	56
K- 07 10 10 39	19,0	26,5	15	67
K- 07 10 10 40	25,0	33,5	15	88