


# K-LKM S NW7,2 IG

Safety couplings DN 7.2, female

## Właściwości

<b>Ciśnienie robocze</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>przepływ powietrza</b>	1.100 l/min (at $\Delta p = 0.5$ bar)
<b>Temperatura czynnika</b>	-30 °C to +100 °C
<b>obudowa, tuleja, korpus zaworu</b>	Nickel-plated brass
<b>sprężyny, kule</b>	Stainless-steel
<b>Materiał uszczelniający</b>	NBR



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

One-hand safety coupling with double locking mechanism. Connection: Similar to standard couplings, simply by pressing the plug into the coupling. Disconnection: The first locking mechanism is accessible when the sleeve is pushed back. The coupling valve closes. Air can then be relieved from the plug side (hose). The second locking mechanism is released by actuating the unlocking sleeve again. The coupling can now be disconnected.

## Artykuł

Oznaczenie	Przyłącze	Długość (mm)	SW (mm)
K- 07 35 02 95	G 1/4 female	46,0	22
K- 07 35 02 96	G 3/8 female	46,0	22
K- 07 35 02 97	G 1/2 female	49,0	24

## Elementy dodatkowe

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VZ	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel, male
K-NIPPEL KUPPL NW7 IG VZ 1	Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened and galvanised steel, female
K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 1	Stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened, galvanised steel,