K-WERKST-SCHLAUCH SOFT O

Workshop hose soft, oil resistant

Właściwości

Warstwa wewnętrzna	Soft-PVC, red, oil resistant
Wkład	plecionki poliestrowe
Warstwa zewnętrzna	Soft-PVC, black, oil resistant
Temperatura	-20 °C to +60 °C
Długość rolki	50 m



Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

Opis

Workshop hose to meet the most demanding requirements. Extremely flexible (even at low temperatures), good resistance to oil and chemicals, long service life and excellent resistance to mechanical stresses (deformation under pressure, bending cycles, pressure pulses).

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewn. wąż (mm)	Ø zewn. wąż (mm)	Max. working pressure resistance at 23°C (bar)	Promień gięcia min. (mm)
K- 07 10 10 41	6,3	11,0	16	18
K- 07 10 10 42	8,0	13,0	16	25
K- 07 10 10 43	9,0	14,5	16	25
K- 07 10 10 44	10,0	15,5	16	35
K- 07 10 10 45	12,7	19,0	16	50
K- 07 10 10 46	16,0	23,0	16	70
K- 07 10 10 47	19,0	26,5	16	70
K- 07 10 10 48	25,0	33,5	16	120

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.