


# 3 BKR ND L

3-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu niskociśnieniowym

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1 - 3	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 - 3	forma A
Otwór	nierównoramienne
Droga przełączania	0°; 90°
Zakres temperatury	woda 0 °C do + 150 °C powietrze: - 20 °C do + 150 °C
Ochrona powierzchni	niklowany
Materiał	obudowa z mosiądzu uchwyt z aluminium kula z mosiądzu, chromowana na twardo uszczelka kulowa z PTFE



## Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

## Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	Ciśnienie robocze (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = średnica znamionowa

## Części zamienne

ND GRIFF Uchwyt do kurka z czopem kulistym ND