


3 BKR ND T

3-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu niskociśnieniowym

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 - 3	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 - 3	forma A
Otwór	teowe
Droga przełączania	0°; 90°
Zakres temperatury	woda 0 °C do + 150 °C powietrze: - 20 °C do + 150 °C
Ochrona powierzchni	niklowany
Materiał	obudowa z mosiądzu uchwyt z aluminium kula z mosiądzu, chromowana na twardo uszczelka kulowa z PTFE



Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	Ciśnienie robocze (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = średnica znamionowa

Części zamienne

ND GRIFF Uchwyt do kurka z czopem kulistym ND