


# BKR ND

2-kierunkowy kurek z czopem kulistym w wykonaniu niskociśnieniowym

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Przyłącze 1 + 2</b>	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
<b>Droga przełączania</b>	0°; 90°
<b>Zakres temperatury</b>	powietrze: - 20 °C do + 150 °C woda 0 °C do + 150 °C
<b>Ochrona powierzchni</b>	niklowany
<b>Materiał</b>	obudowa z miedzi uchwyt z aluminium kula z miedzi, chromowana na twardo uszczelka kulowa z PTFE



## Wskazówka

Dane ciśnieniowe są podane dla temperatury 0 °C do + 25 °C; przy wyższej temperaturze trzeba uwzględnić spadki ciśnienia.

## Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

## Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	Ciśnienie robocze (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = średnica znamionowa

## Części zamienne

ND GRIFF Uchwyt do kurka z czopem kulistym ND