
# TR WT

Rura z tworzywa sztucznego z PA 12, miękka

HANSA FLEX

## Właściwości



| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | przewody sterujące w systemach hydraulicznych i pneumatycznych<br>motoryzacja<br>laboratoria pi przemysł spożywczy |
| **Cechy szczególne** | odporny na temperaturę i czynniki atmosferyczne<br>mały ciężar |
| **Warstwa wewnętrzna** | poliamid |
| **Wkład** | brak |
| **Warstwa zewnętrzna** | poliamid |
| **Kolor** | przezroczyste |
| **Temperatura min.** | -60 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Zakres temperatury** | krótkotrwały wzrost temperatury do 120°C |
| **Czynniki robocze** | olej mineralny<br>smar<br>materiały pędne<br>odporny na wodne roztwory kwasów, ługi i sole |

## Wskazówka

Od 20 °C należy uwzględnić współczynnik zmniejszający ciśnienie.<br>
(Maks. ciśnienie robocze = ciśnienie robocze x współczynnik).<br>
Temp.: 20°C / 30° C / 40°C / 50 °C / 60°C / 70°C / 80°C / 90°C / 100°C / 110°C /120°C
<br>Współczynnik: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57 / 0,52 / 0,47 / 0,44 / 0,36 / 0,32 / 0,28

## Artykuł

| Oznaczenie | Ø wewnętrzna (mm) | Ø zewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Ciśnienie robocze* przy 20°C (bar) | Promień gięcia min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR 04-0.5 WT** | 3,0 | 4,0 | 0,500 | 19,0 | 20 |
| **TR 04-0.65 WT** | 2,7 | 4,0 | 0,650 | 26,0 | 20 |
| **TR 04-1 WT** | 2,0 | 4,0 | 1,000 | 44,0 | 20 |
| **TR 05-0.85 WT** | 3,3 | 5,0 | 0,850 | 28,0 | 25 |
| **TR 05-1 WT** | 3,0 | 5,0 | 1,000 | 34,0 | 25 |
| **TR 06-1 WT** | 4,0 | 6,0 | 1,000 | 27,0 | 30 |
| **TR 06-1.5 WT** | 3,0 | 6,0 | 1,500 | 45,0 | 30 |
| **TR 08-1 WT** | 6,0 | 8,0 | 1,000 | 19,0 | 40 |
| **TR 08-1.5 WT** | 5,0 | 8,0 | 1,500 | 31,0 | 40 |
| **TR 08-2 WT** | 4,0 | 8,0 | 2,000 | 45,0 | 40 |
| **TR 10-1 WT** | 8,0 | 10,0 | 1,000 | 15,0 | 60 |
| **TR 10-1.25 WT** | 7,5 | 10,0 | 1,250 | 19,0 | 60 |
| **TR 10-2 WT** | 6,0 | 10,0 | 2,000 | 34,0 | 50 |
| **TR 12-1 WT** | 10,0 | 12,0 | 1,000 | 12,0 | 55 |
| **TR 12-1.5 WT** | 9,0 | 12,0 | 1,500 | 19,0 | 60 |
| **TR 12-2 WT** | 8,0 | 12,0 | 2,000 | 27,0 | 60 |
| **TR 12.5-1.25 WT** | 10,0 | 12,5 | 1,250 | 15,0 | 75 |
| **TR 14-1.5 WT** | 11,0 | 14,0 | 1,500 | 16,0 | 80 |
| **TR 15-1.5 WT** | 12,0 | 15,0 | 1,500 | 15,0 | 90 |
| **TR 18-2 WT** | 14,0 | 18,0 | 2,000 | 16,0 | 100 |
| **TR 20-2 WT** | 16,0 | 20,0 | 2,000 | 14,0 | 120 |
| **TR 22-2 WT** | 18,0 | 22,0 | 2,000 | 13,0 | 150 |
| **TR 25-2.5 WT** | 20,0 | 25,0 | 2,500 | 14,0 | 150 |
| **TR 28-2.5 WT** | 23,0 | 28,0 | 2,500 | 13,0 | 150 |
| **TR 30-2.5 WT** | 25,0 | 30,0 | 2,500 | 8,0 | 260 |

BD = ciśnienie robocze

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*